



UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA DAUDZSLĀŅU CIETĀ VINILA GRĪDAI AR VALINGE 5G CLICK

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

KONDICIONĒŠANA

Uzglabājiet savu daudzslāņu stingro vinila grīdu tajā pašā telpā, kur tiek veikta uzstādīšana vismaz 48 stundas pirms uzstādīšanas. Šajā laikā grīdas dēļi jāpaliek kartona kārbā un jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas. Telpas temperatūra jāuztur no 18° līdz 27°C (65° un 80°F) un mitrums starp 30-50%. Ieteicams arī pārgriezt kartona kārbu īsajā pusē, lai nodrošinātu gaisa plūsmu kastēs iekšpusē.


SAGATAVOŠANA

- Pārlicinieties, vai apakšgrīda ir gluda, līdzena, sausa, tīra un cieta. Pirms uzstādīšanas ir jānoņem visas līmes paliekas vai paklāja skavas.
- Daudzslāņu cieto vinila grīdas segumu var uzstādīt tieši uz betona (vai anhidrīta) pamatnes un uz lielākās daļas esošo cieto grīdas segumu, ja tie ir gludi, plakani, sausi, tīri un cieti. Neuzstādiet virs paklāja vai citām mīkstām pamatgrīdām.
- Pamatgrīdām jābūt līdzenām ar pielaidi 2 mm (1/16") 1 m (4 pēdu) laidumā. Jebkurš nelīdzenums, kas pārsniedz 2 mm (1/16"), ir jānoslīpē vai jāizlīdzina ar grīdas izlīdzinātāju. Tukšumi vai izciļņi pamatgrīdā neļaus dēļiem pareizi nofiksēties.
- Keramikas flīzes jāpadara gludas, uzklājot cementa pārklājumu, piemēram, lāpīšanu vai izlīdzinošo maisījumu, lai izlīdzinātu javas šuves.
- Lai gan daudzslāņu cietais vinila grīdas segums ir ūdensizturīgs, to nedrīkst izmantot kā mitruma barjeru. Pirms daudzslāņu stingrā vinila grīdas seguma

ieklāšanas jūsu pamatgrīdai jābūt pilnībā sausai (mitruma pakāpe <2,5% betona pamatnei, <0,5% anhidrītam). Mitrums nesabojās produktu, bet gan to var iekļūt mājas sienās un struktūrā. Ieteicams arī lietot tvaika barjeras plēvi.

- Galīgā atbildība par to, vai pamatne ir labi sagatavota un sausa pietiekami daudzslāņu stingra vinila grīdas seguma uzstādīšanai ir ar grīdu pārklājuma uzstādītājs. Ieteicams izmantot sertificētus grīdas ierīkotājus.
- Lielākā ieteicamā uzstādīšanas platība ir 300 m² (3000 ft²). Ieteicams izmantot 8 mm (5/16") izplešanās spraugu vietās, kas garākas/platākas par 20 m (65 pēdām) un durvju atverēs, īpaši, ja ir temperatūra atšķirības starp telpām.

IEKLĀŠANA



VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

- Uzstādot daudzslāņu cieto vinila grīdu, jāatceras, ka pa telpas perimetru jāatstāj 6 mm (1/4") atstarpe. Pirmo reizi uzsākot uzstādīšanu, varat uzstādīt pie sienas un pēc 2-3 rindām noregulēt attālumu no sienas par 6 mm (1/4") un ievietot starplikas, lai saglabātu šo atstarpi. Sāciet uzstādīšanu un novietojiet pirmo grīdas dēli kreisajā stūrī, neaizmirstot atstāt 6 mm (1/4") atstarpi no kreisās sienas.
- Paņemiet otro grīdas dēli, izlīdziniet garo malu pret sienu, viegli nolaidiet to un nospiediet īso pusi ar roku (vai piesitiet ar gumijas āmuru). Turpiniet tādā pašā veidā, līdz rinda ir pabeigta. Attiecīgi nogrieziet pēdējo grīdas dēli un saglabājiet attālumu līdz sienai 6 mm (1/4").
- Sāciet otro rindu ar iepriekšējās rindas pēdējā grīdas dēļa atlikušo nogrieztu daļu. Startera izmēram jābūt vismaz 30 cm (12"). Ja nē, sāciet ar jaunu grīdas dēli un nogrieziet to lielāku par nepieciešamajiem 30 cm (12"). Lūdzu, ņemiet vērā, ka gala savienojumiem vienmēr jābūt vismaz 30 cm (12") vienai no otras no rindas uz rindu.

- Novietojiet grīdas dēļa garo malu leņķī pret grīdas dēli iepriekšējā rindā, nospiediet uz priekšu un vienlaikus nolokiet.
- Paņemiet otro grīdas dēli, izlīdziniet garo malu ar priekšējo rindu, viegli nometiet to un nospiediet īso pusi ar roku (vai piesitiet ar gumijas āmuru). Tādā pašā veidā aizpildiet otro rindu un nākamās rindas.
- Pēc 2-3 rindām noregulējiet attālumu līdz priekšējai sienai, novietojot 6 mm (1/4") starplikas. Turiet starplikas vietā visu uzstādīšanas laiku un noņemiet, kad uzstādīšana ir pabeigta.
- Ja siena ir nelīdzena, grīdas dēļi jāpielāgo tās kontūrām. Atzīmējiet grīdas dēļus ar sienas kontūru. Neaizmirstiet atstāt 6 mm (1/4") atstarpi no sienas. Ja nepieciešams, šo procedūru izmanto arī pirmajai rindai.

SVARĪGI

- Vairāku slāņu cieto vinila grīdas segumu var ieklāt virs ūdens bāzes apsildāmām pamatgrīdām saskaņā ar iepriekšminētajiem norādījumiem, ja sistēmas virsmas temperatūra nepārsniedz 27°C (81°F). Pēkšņu temperatūras izmaiņu ātruma dēļ, kas var negatīvi ietekmēt vinila grīdas seguma konstrukciju, nav ieteicams uzstādīt virs elektriskās starojuma apkures sistēmām.
- Uzstādot vannas istabā, lūdzu, izmantojiet profesionālu silikona blīvējumu, lai aizpildītu izplešanās vietu pie vannas, dušas un visās mitrās vietās, lai novērstu virszemes ūdens noplūdi zem grīdas.
- Nav ieteicams ieklāt daudzslāņu cieto vinila grīdu vietās, kas pakļautas intensīvai tiešiem saules stariem un temperatūrai, kas pārsniedz 60°C (140°F).
- Nav ieteicams novietot smagus, nekustīgus priekšmetus (svars virs 750 kg vai 1650 mārciņas, spiediens virs 30 kg/cm² vai 425 psi) tieši uz daudzslāņu cietā vinila grīdas seguma.
- Daudzslāņu cietā vinila grīda ar klikšķi jāuzstāda kā peldošā grīda. Nav ieteicams to pielīmēt vai citādi piestiprināt pie pamatnes.
- Ja uzstādīšana tiek veikta, neņemot vērā iepriekš minētos ieteikumus, produkta garantija var tikt anulēta.

PĒC UZSTĀDĪŠANAS APKOPE

Lai saglabātu savu daudzslāņu cieto vinila grīdu labā stāvoklī:

- uzturēt temperatūru telpā no 18° līdz 27°C (65° un 80°F)
- katru dienu slaucīt vai sūkt putekļusūcēju, izmantojot mīkstus saru piederumus
- nekavējoties notīriet noplūdes un lieko šķidrumu
- pēc vajadzības samitriniet mopu un izmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas ieteikti bezvaska vinila grīdām

- aizsargāt grīdu no pastāvīgiem tiešiem saules stariem
- izmantojiet atbilstošas grīdas aizsargierīces, piemēram, filca aizsargus zem mēbelēm un paklājiņš pie ieejas ceļiem
- pārliedziniet, ka mājdzīvniekiem regulāri tiek apgriezti nagi
- grīdas kopšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus vai vasku
- nevelciet un neslidiniet smagus priekšmetus pa grīdu

